



## Sensormatic®

### Ultra-Exit 2M

#### Kenmerken:

- Esthetisch design Uitgevoerd in hoogwaardig ABS, waarbij een open doorkijk in de winkel behouden blijft.
- Tot 8 meter beveiligbaar met één controller met 2 m afstand tussen de antennes onderling.
- UltraMax 9050 Controller platform geavanceerde digitale signaalverwerking (DSP), netwerkconnectiviteit, efficiënt energie management, softwarematige systeem configuratie, separate alarm relais en vier transceiver kanalen met één controller.
- Antenne opties zijn o.a. hoogwaardige slagvaste ABS of roestvrij stalen afdekkappen, bumperkits in ABS tegen slijtage in druk bezochte winkels.
- Audio en visueel alarm voor het in kennis stellen van alarm gebeurtenissen.
- SmartEAS opties zijn o.a. klantentel sensoren geïntegreerd in de alarm lens en alarm management.
- UltraMax Detectie voor de gehele range van Sensormatic hard tags en labels.

De Sensormatic® Ultra-Exit 2M biedt retailers een hoogwaardig en zeer performant UltraMax artikelbeveiligingssysteem voor brede doorgangen.

Uitgevoerd in hoogwaardig ABS. Dankzij het open design en de tot twee meter afstand tussen de antennes, kan de Ultra-Exit 2M op een esthetisch verantwoorde wijze worden geïntegreerd in het interieur van de winkel.

Accurate en betrouwbare prestaties worden geleverd door de UltraMax 9050 Controller. Het detectie platform maakt gebruik van de parallelle resonantie technologie, de laatste nieuwe DSP filtering en efficiënt energie management voor het leveren van hoge prestaties en functionaliteit.

## Specificaties

### Zender

Werk frequentie	58kHz (±200Hz)
Zend duurtijd	1.6ms
Max. zendstroom	16A piek
Herhalings tempo zenden	
Gebaseerd op 50Hz ac	75Hz of 37.5Hz
Gebaseerd op 60Hz ac	90Hz of 45Hz

### Ontvanger

Midden Frequentie	58kHz
Weerstand ontvangerspoel	1.6 ohm (±5%)

### Alarm

Audio niveau	83dBA
--------------	-------

### Omgeving

Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)
Relatieve vochtigheid	0 tot 90% niet condenserend

### Mechanisch

Hoogte	155cm (61in)
Breedte	50.9cm (20in)
Dikte (met voetdeksels)	12.5cm (4.9in)
Gewicht (met voetdeksels)	9.7kg (21.3 lbs)

### Goedgekeurd volgens

EMC	47 CFR, Part 15 ETSI EN 300 330 ETSI EN 301 489 RSS-310
Veiligheid	UL 60950-1 CSA C22.2 No.60950-1 EN 60950-1

## Product Compatibiliteit

De Ultra"Exit 2M wordt aangestuurd door de Ultra"Max 9050 Controller.

## Product Code Antenne

ZS1090	Ultra"Exit 2M
--------	---------------

## Product Codes Antenne Opties

ZPUE-PLBASE	Ultra"Exit Afdekkap - Donker Grijs
ZPUE-PLBASE-MS	Ultra"Exit Afdekkap - Zilver Grijs
ZPUE-SSBASE 1	Ultra"Exit Afdekkap - Roestvrij staal
ZPUE-BUMPER	Ultra"Exit Bumper Kit - Donker Grijs
ZPUE-TRAFFICNTR	Ultra"Exit Sensor Set Klantentelling
ZPUE-ALMCNTR	Ultra"Exit Alarm Teller Kit

## Product Code Controller

ZE9050	Ultra"Max 9050 Controller
--------	---------------------------

Ultra·Max® EAS systemen werden ontwikkeld om het complete gamma AM tags en labels van Sensormatic te detecteren. Specificaties over performantie gebaseerd op het MiniUltra·Strip III label.

**Voor meer informatie over de oplossingen van ADT kunt u contact opnemen met 02 481 08 00 of bezoek onze website [www.adt-belgium.be](http://www.adt-belgium.be)**

NV ADT Security Services SA, Humaniteitslaan 114 - Bd de l'Humanité 114, 1070 Brussel - 1070 Bruxelles  
ADT en het logo van ADT zijn geregistreerde handelsmerken van ADT Services AG en worden gebruikt onder licentie.  
ADT behoudt zich het recht om producten en services aan te passen of in te trekken zonder kennisgeving.

